

PDF do druku musi spełniać poniższe warunki:

- plik wyłącznie w formacie **PDF**

* profil ISOcoated_v2_300_eci.icc

* bez podpisu cyfrowego

* nazwy plików bez znaków specjalnych np.: !@#%&*()

- projekt w CMYK + PA (nazwy kolorów specjalnych zgodnie ze wzornikiem np.: PANTONE 485 C)

- wykrojniki, tłoczenia, lakiery itp. w dodatkowych kolorach technicznych nie używanych w druku

- zachowane prawidłowe wymiary ścianek (grafika umieszczona na docelowej siatce wykrojnika)

- prawidłowe separacje kolorystyczne

- obowiązkowe zalewki poza noże i klapkę klejową:

- karton lity 2mm

- karton falisty 5mm

- bezpieczna odległość tekstów i innych elementów grafiki od noży i big:

- karton lity 2mm

- karton falisty 5mm

- zalewki pod tłoczenia na gorąco co najmniej 2mm

- zakrzywione teksty

- tłoczenie brajla w standardzie Marburg Medium

- projekt zbudowany na warstwach:

* wykrojniki

* okienka bez lakieru

* tłoczenia

* grafika

* dodatkowe elementy

- kod EAN z zachowaniem minimalnych marginesów dla danego rozmiaru kodu (0.8 - 2.0)

-zdjęcia:

*osadzone w pliku PDF lub dołączone jako osobny plik PSD lub TIFF

* rozdzielczość co najmniej 300dpi oraz bardzo wysokiej jakości

* zdjęcia wystające poza wykrojniki muszą być w maskach przycinających grafikę do wymiarów zalewek